

Primärofen "Barry" Wassergeführt

Brennstoff: Pellets

Preis ohne Specksteinverkleidung) 5.102,00 €

(mit Specksteinverkleidung) 5.593,00 €

„BAFA“ förderfähig mit 1.000,00 €

Primärofen „Barry“ Gussgrau mit oder ohne Specksteinverkleidung.

Auch entfernt gelegene Räume können mit dem wasserführenden „Barry“ Primärofen beheizt werden. Je nach Energiebedarf und Wärmeisolierung kann der Primärofen allein oder in Kombination mit anderen Heiztechniken, z.B. einer Solaranlage, die komplette Beheizung eines Einfamilienhauses übernehmen. Dabei lässt sich der Primärofen auch in bereits vorhandene Heizsysteme integrieren. Die bequeme Vorratshaltung und einfache Bedienung bieten dem Primärofen-Betreiber höchsten Komfort. Der Vorratsbehälter wird mit Pellets befüllt und je nach Belieben können Pellets - auch während des Betriebs - manuell nachgefüllt werden. Mit dem Pelletschieber Vario (Sonderzubehör) haben Sie die Möglichkeit eine externe, kontinuierliche Brennstoffbeschickung direkt an den Vorratsbehälter Ihres Primärofens anzuschließen. Der Primärofen wird eingeschaltet und die gewünschte Leistungsstufe gewählt. Der Betriebszustand, die eingestellte Leistung und andere Geräteparameter sind am Bedienboard mit LED-Anzeige jederzeit für Sie ersichtlich. Bei kleiner Leistungseinstellung heizt der Primärofen ebenso effektiv und sauber wie im Spitzenbetrieb. Der Brennstoff wird vollautomatisch und besonders leise in den Brennertopf befördert. Nachdem Entzünden der Pellets durch die elektrische Zündung sorgt eine elektronische Regelung für reibungslosen Betrieb.



Leistung in KW	2 - 10
Wärmeleistung	90 %
Breite	50
Tiefe	59
Höhe	113
Querschnitt Abgasrohr	10
Brennstoffverbrauch	0,53- 1,5 Kg/H
Volumen des Behälters	24
Abgastemperatur	55 bis 140 Max
Abgasmassestrom g/s	6,4 - 9,5
Masse in kg	144
Zulassung	CE
Notwendige Förderdruck	12
Zulässiger Betriebsdruck	3 Bar

Mehrfachbelegung am Schornstein möglich.